

AKRYPOLAK LAZURA

Lazura ochronno-dekoracyjna do drewna

Symbol wyrobu PKWiU 20.30.12.0

OPIS PRODUKTU

Akrypolak Lazura – szybko schnący produkt przeznaczony do pielęgnacji drewna wewnątrz i na zewnątrz budynku. Lazura chroni drewno przed działaniem promieni UV, tworzy powłokę wodoodporną, nie pęka i nie łuszczy się pod wpływem niskich temperatur. Utworzona powłoka jest elastyczna, dzięki czemu pracuje wraz z drewnem podczas zmian wilgotnościowych. Dostępna jest w 10 różnych kolorach, nadaje piękny kolor drewnu oraz podkreśla jego usłojenie.

ZASTOSOWANIE

Akrypolak Lazura – przeznaczony jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń (drzwi, meble ogrodowe, altanki, domki letniskowe, płoty, wiaty, drewnutnie itp.).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Gęstość, max.	g/cm ³	1,08
Lepkość, kubek Forda Φ4, max.	s	82
Czas schnięcia w temp. 20±2°C przy wilgotności powietrza 55±5%: stopień 1 (pyłosuchość), max.	min	20
stopień 7 (pełne utwardzenie), max.	h	24
Nakładanie kolejnej warstwy	h	3-4
Zawartość suchej masy, max.	%	40
Twardość Persoza	s	160
Połysk wg Gardnera 60°	%	20-25
Zalecana ilość warstw		2-3
Rozcieńczalnik		Woda demineralizowana

METODY APLIKACJI

Przygotowanie podłoża	<ul style="list-style-type: none"> • Podłoże przed malowaniem należy przeszlifować i odpylić. Z powierzchni uprzednio malowanych usunąć złuszczenia; • Powierzchnia powinna być czysta i sucha;
-----------------------	---

Przygotowanie produktu	<ul style="list-style-type: none"> • Lazurę przed użyciem należy dokładnie wymieszać, by uzyskać jednolitość koloru; • Nie wymaga rozcieńczenia;
Malowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Nanosić pędzlem, poprzez zanurzanie lub tamponowanie; • Lazurę nanosić cienkimi warstwami. To podstawowy wymóg dla umożliwienia pęcherzykom powietrza z drewna opuścić powłokę; • Przed nałożeniem kolejnej warstwy zalecamy wykonać szlif międzywarstwowy; • Aby uzyskać połysk jako ostatnią powłokę zalecamy zastosować lakier akrylowy – Akrypolak Aqua; • Lazura powinna być aplikowana w temperaturach +15°C do +25°C, przy wilgotności względnej powietrza od 40% do 65%, a lakierowanego drewna max 12%;
Mycie narzędzi	<ul style="list-style-type: none"> • Do czyszczenia akcesoriów malarskich należy zastosować wodę;

Pomieszczenia, w których używany jest produkt, powinny być wentylowane do momentu, aż zapach zniknie i po tym okresie będzie odpowiedni do użycia.

Prosimy o weryfikację produktu pod kątem Państwa konkretnych zastosowań.

OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

6 miesięcy od daty produkcji

WYDAJNOŚĆ

ok. 10-12 m²/L

KOLORYSTYKA

Sosna, pinia, kasztan, dąb, mahoń, orzech, oliwka, teak, palisander, heban i inne

OPAKOWANIA

1, 3, 5, 10, 20 L

ZALECENIA BHP i P. POŻ.

Produkt przechowywać w temperaturze powyżej 5°C, ale nie wyższej niż 25°C. Produkt niepalny.

YUMACOM Danuta Kreczko jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość produktu. W przypadku połączenia z wyrobami z innych firm producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu naszej wiedzy i doświadczenia praktycznego. Yumacom zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.